

# LEINOS 350

## Nástěnná vosková úprava

**Použití:** Povrchová úprava pro konečnou úpravu povrchů, které byly natřeny disperzní barvou na bázi přírodní pryskyřice 660, lazurovacími stěrkami 630 nebo Nátěrem na stěny 601. Není vhodný pro vápenné barvy nebo Silikátovou barvu.

**Technické Charakteristiky:** Ochranná fólie s otevřenými póry vyrobená z přírodních surovin. Chrání navržené povrchy před znečištěním a mechanickým otěrem. Zvyšuje odolnost proti otírání.

**Složky:** Ořechový olej, světlicový olej, ester přírodní pryskyřice, mikrovosk, jíl, izoparafin, benzisothiazolinon, sušící látky.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l

**Zpracování:** Nanášejte šetrně ručníkem, válečkem nebo štětcem. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C.

**Spotřeba:** Přibližně 35 ml/m<sup>2</sup> na jednu aplikaci. Používejte střídavě, abyste se vyhnuli problémům se zasycháním.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** LEINOS Ředidlo 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Po použití nádobu pevně uzavřete.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah VOC: 430 g/l, mezní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö60+

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026