

LEINOS 350

Wosk finiszowy do ścian

Zastosowanie: Wykończenie do wykańczania powierzchni pomalowanych farbą dyspersyjną na bazie żywicy naturalnej 660, szpachlą lazurującą dekoracyjną 630 lub pastą lazurującą do przecieków 601. Nie nadaje się do farb wapiennych lub silikatowych.

Charakterystyka Techniczna: Otwartoporowa folia ochronna wykonana z naturalnych surowców. Chroni zaprojektowane powierzchnie przed brudem i mechanicznym ścieraniem. Zwiększa odporność na wycieranie.

Składniki: Olej z orzechów, olej z krokosza barwierskiego, ester żywicy naturalnej, mikrowosk, glinika, izoparafiny, benzizotiazolinon, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Przetwarzanie: Nakładać oszczędnie szmatką, wałkiem lub pędzlem. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C.

Zużycie: Około 35 ml/m² na aplikację. Stosować oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem.

Środki Rozcieńczające i Czyszzące: LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik.

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO: 430 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026