

LEINOS 600

Cire lasure

Application: Pour la mise en couleur des revêtements de plafonds et de murs en bois, ainsi que des éléments de meubles en bois à l'intérieur.

Caractéristiques Techniques: Lasure à base d'eau, lasurante, perméable à la vapeur d'eau, facile à appliquer. Sèche rapidement et peut être polie.

Couleur: La lasure à base de cire est disponible en version incolore (pouvant être teintée à volonté avec nos concentrés de pigments 668), mais aussi en lasure blanche déjà prête à l'emploi.

Ingrédients: Eau, cire de carnauba, microcire, méthylcellulose, lécithine de soja, pigments minéraux (sauf incolores), benzisothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, gras et dépoussiéré. Poncer préalablement les surfaces en bois avec un grain de 100 à 180 dans le sens des fibres, selon le type de bois et la profondeur de pénétration souhaitée.

Traitement: Remuer soigneusement avant l'utilisation ! Avec une brosse ou un pinceau, une éponge ou un chiffon en coton. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C. Pour une finition colorée, la lasure cire incolore peut être colorée jusqu'à 20% avec des Pigments concentrés LEINOS. Selon la quantité de pigments ajoutés et le nombre d'applications, l'intensité de la coloration et le pouvoir couvrant peuvent être augmentés.

Temps de Séchage: Sèche au bout de 1 à 2 heures, complètement sèche au bout de 24 heures environ.

Consommation: Environ 80-100 ml/m² selon le pouvoir absorbant du bois.

Diluants et Produits de Nettoyage: D'eau et de savon végétal LEINOS 930.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !

Remarques Particulières: Les couleurs et les impressions de teintes sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents d'une même teinte. Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). CED : 08 01 20

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

LEINOS 600

Cire lasure

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026