

# LEINOS 600

## Bejca woskowa

**Zastosowanie:** Do kolorowego projektowania drewnianych paneli sufitowych i ściennych, a także drewnianych elementów mebli we wnętrzach.

**Charakterystyka Techniczna:** Glazurująca, przepuszczalna dla pary wodnej, łatwa w aplikacji glazura na bazie wody. Szybkoschnąca i nadająca się do polerowania.

**Kolor:** Bejca woskowa jest dostępna zarówno w wersji bezbarwnej (można ją dowolnie zabarwić za pomocą naszych koncentratów pigmentowych 668), jak i w postaci gotowej do użycia białej glazury.

**Składniki:** Woda, wosk carnauba, mikrowosk, metyloceluloza, lecytyna sojowa, pigmenty mineralne (z wyjątkiem bezbarwnych), benzizotiazolinon.

**Wielkości Opakowań:** 0,75 l / 2,5 l / 10 l

**Podłoże i Przygotowanie:** Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i pyłu. Powierzchnie drewniane należy wstępnie przeszlifować papierem o ziarnistości 100-180 w kierunku włókien, w zależności od rodzaju drewna i żądanej głębokości penetracji.

**Przetwarzanie:** Przed użyciem dokładnie wymieszać! Używać pędzla lub szczotki, gąbki lub bawełnianej szmatki. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15 °C. Aby uzyskać kolorową powłokę, bezbarwną glazurę woskową można zabarwić do 20% za pomocą Pigmentów w koncentracji LEINOS. W zależności od ilości dodanych pigmentów i liczby warstw można zwiększyć siłę barwienia i krycie.

**Czas Schnięcia:** Wysycha po 1-2 godzinach, całkowicie wysycha po ok. 24 godzinach.

**Zużycie:** Około 80-100 ml/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności drewna.

**Środki Rozcieńczające i Czyszące:** Woda i Mydło roślinne LEINOS 930.

**Przechowywanie i Trwałość:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem!

**Uwagi Specjalne:** Specyfikacje kolorów i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

# LEINOS 600

## Bejca woskowa

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026