

LEINOS 601

Lasure à l'éponge

Application: Pour la mise en couleur avec des lasures à l'éponge ouvertes à la diffusion dans le domaine de l'habitat.

Caractéristiques Techniques: Très facile à appliquer grâce à sa consistance souple. Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Couleur: Transparent à l'œil nu. Peut être coloré à volonté par l'ajout de Pigments concentrés 668.

Ingrédients: Eau, savon de gomme-laque, savon de résine naturelle, cire de carnauba, cire d'abeille, méthylcellulose, huile de lin, microcire, isoparaffines, huile de carthame, alumine, potasse, benzisothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et sans substances pénétrantes. Le support doit être uniformément blanc pour que les teintes de la technique de glacis soient bien mises en valeur (par ex. peint avec LEINOS Peinture blanche 650 ou LEINOS Peinture dispersion à base de résine naturelle 660). Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.

Traitement: Avec un gant à effet, une éponge naturelle ou un rouleau en peau d'agneau. Température de la pièce et de la surface supérieure à 15 °C. Le produit est prêt à l'emploi.

Temps de Séchage: Séché au bout de 1 à 2 heures, complètement sec au bout de 24 heures environ.

Consommation: Environ 30-50 g/m². Cela peut toutefois varier en fonction de la capacité d'absorption du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: D'eau et de Savon végétal LEINOS 930.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel ! Utiliser les emballages entamés dans les 2 jours.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). CED : 08 01 20

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation

LEINOS 601

Lasure à l'éponge

contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026