

LEINOS 613

Fasádní barva ProfiSol hrubá

Použití: Díky zvolenému složení pojiva v kombinaci s vláknitou výztuží a atraktivním rastrem dosahuje základní nátěr vynikající přilnavosti a rozptýleného světelného efektu i na neminerálních podkladech, matných nátěrech na bázi silikonové pryskyřice a emulzních nátěrech a ETICS (tepelně izolační kompozitní systém). Po zaschnutí jsou nátěry látkově matné, difúzní vůči vodním parám a mají minerální charakter. Poslední vrstva se nanáší fasádní barvou ProfiSol Fine.

Technické Charakteristiky: Vysoce krycí, látkově matný, silná přilnavost na podkladech obsahujících minerální a syntetické pryskyřice, vyrovnává drobné vlasové trhliny a strukturální rozdíly, propustný pro vodní páru a CO₂, nehořlavý, hodnota pH 11, zabraňuje napadení plísněmi a řasami.

Barva: Přírodní bílá, stará bílá a dalších 200 smíšených barev. Na fasádách ETICS použijte pouze světlé barvy kvůli efektu zahřívání. (HBW > 40) Lze tónovat do pastelových barev pomocí alkalicky odolných tónovacích past.

Složky: Čisté minerální vodní sklo, křemičitý sol, odolné vůči alkáliím, světlostálé, minerální pigmenty, organické přísady, < 5 % (VOB/C DIN 18363 2.4.1.) Obsah VOC 2 g/l. Limit EU max. 30 g/l (kategorie "a" od roku 2010)

Velikosti Balení: 8 kg / 20 kg

Podklad a Příprava: Před použitím důkladně promíchejte a prosejte, abyste odstranili zaschlé částičky barvy z okraje kbelíku nebo víka. Všechny povrchy musí být odborně připraveny v souladu s VOB část C DIN 18363 nebo technickými listy BFS. Díry a odštěpky musí být opraveny vhodným materiálem se stejnou strukturou a před dalším zpracováním musí být zcela suché. Nebezpečné podklady musí být posouzeny individuálně a musí být vytvořeny vzorové plochy pro strukturu nátěru. Nevhodné podklady: Dřevo a materiály na bázi dřeva, hlína, omítka, plasty, podklady, z nichž nemůže odtékat voda a které nemohou dobře vyschnout, povrchy vystavené působení solí, obecně neskladné podklady, jakož i lesklé a plasticky elastické podklady.

Zpracování: LEINOS ProfiSol Fasádní barva hrubá je určena jako základní a mezivrstva a musí být natřena LEINOS ProfiSol Fasádní barvou jemnou. Přidáním LEINOS Profi-Fixative se nátěr přizpůsobí aplikaci a podkladu podle potřeby. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým zařízením. Doporučuje se aplikace štětcem. Vlasečnicové trhliny dobře vyplňte a přechody dobře vyhladte.

Doba Schnutí: Každou vrstvu zpracovávajíte nejméně 12 hodin, teplota nesmí být nižší než +8 °C. Nenanášejte fasádní barvu LEINOS ProfiSol na přímém slunci nebo na vyhřívané podklady. Čerstvé nátěry chraňte před deštěm.

Spotřeba: Průměrné krytí cca 0,25 kg/m² na hladkém, normálně savém podkladu. Přesnou spotřebu je třeba stanovit na místě na vzorovém povrchu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Barva se ředí Ředidlem LEINOS Profi-Fixativ. Nářadí, podklady a znečištěný oděv ihned důkladně očistěte vodou.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem. Otevřené nádoby a naředěný přípravek nelze skladovat.

LEINOS 613

Fasádní barva ProfiSol hrubá

Zvláštní Pokyny: Silikátová barva LEINOS, silikátové omítky a fasádní barvy LEINOS UniverSil a ProfiSol jsou vhodné zejména pro historické budovy, ale také pro použití v moderní architektuře. Na rozdíl od běžných barev pojených syntetickými pryskyřicemi netvoří silikátové barvy po zaschnutí nátěrový film, ale vrstvu barvy. Stárnutí těchto silikátových barev se vyznačuje průběžným, velmi pomalým snižováním tloušťky nátěru. V technické literatuře se toto chování označuje jako "křídování". Toto křídování je typickou vlastností materiálu a NENÍ vadou výrobku. Pro dosažení optimálních výsledků je třeba materiál před použitím důkladně promíchat a prosévat, aby se zaschlé částice barvy odstranily z okraje kbelíku nebo víka. Jedná se o typické vlastnosti materiálu a NE o vadu výrobku. Obsah těkavých organických látek: 2 g/l, limitní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-SK01

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Dodržujte bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Pozor! Výrobek je alkalický! Chraňte oči a kůži před stříkanci. Stříkance na skle, přírodním kameni, hliníku, dřevu a laku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026