

# LEINOS 620

## Enduit de fond

**Application:** Pour l'application d'une couche de fond sur des supports fortement ou différemment absorbants avant de poursuivre le traitement avec les peintures murales LEINOS : 640 Peinture à la caséine 650 Peinture blanche 655 Peinture à l'argile 656 Peinture à l'argile mixe 657 Enduit à l'argile méditerranéen 658 Enduit à l'argile fin 660 Peinture dispersion à base de résine naturelle 670 Mixe nature 680 Crépis au rouleau Méditerranée 685 Crépis au rouleau Fin

**Caractéristiques Techniques:** Couche de fond transparente. Très haute perméabilité à la vapeur.

**Couleur:** Après séchage à cœur, pratiquement incolore.

**Ingrédients:** Eau, savon de gomme-laque, savon de résine naturelle, cire de carnauba, cire d'abeille, cellulose, potasse, benzisothiazolinone.

**Tailles de Conditionnement:** 1 l / 2,5 l / 20 l

**Support et Préparation:** Les supports appropriés sont les enduits neutres, la pierre poreuse, les plaques de plâtre et les anciennes peintures murales adhérentes. Le support doit être sec, propre, exempt de poussière et de graisse.

**Traitement:** Au pinceau, au rouleau, par pulvérisation. Température ambiante et de surface supérieure à 15°C. Comme couche de fond, le produit doit être dilué 1:1 avec de l'eau. Remarque : pour obtenir la pleine capacité de charge du revêtement final, le support doit encore être modérément absorbant lors de l'application de la couche finale.

**Temps de Séchage:** 2 - 4 heures

**Consommation:** Environ 60-100 ml/m<sup>2</sup> à l'état dilué, selon le pouvoir absorbant du support.

**Diluants et Produits de Nettoyage:** D'eau et de Savon végétal LEINOS 930.

**Stockage et Durée de Conservation:** En emballage d'origine, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel.

**Remarques Particulières:** CED : 07 06 01

**Mentions de danger:** Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils de prudence:** Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation



# LEINOS 620

## Enduit de fond

contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026