

LEINOS 620

Grunt głęboko penetrujący

Zastosowanie: Do gruntowania podłoża o dużej lub różnej chłonności przed dalszą obróbką farbami ściennymi LEINOS: 640 Farba kazeinowa do ścian 650 Farba biała do wnętrza 655 Farba gliniana 656 Farba gliniana-Mix 657 Farba gliniana gruboziarnista śródziemnomorska 658 Farba gliniana drobnoziarnista 660 Farba dyspersyjna na bazie żywic naturalnych 670 Farba naturalna-Mix 680 Farba strukturalna gruboziarnista śródziemnomorska nakładana pędzlem i wałkiem 685 Farba strukturalna drobnoziarnista nakładana pędzlem i wałkiem

Charakterystyka Techniczna: Przezroczysty podkład. Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej.

Kolor: Prawie bezbarwny po wysuszeniu.

Składniki: Woda, mydło szelakowe, naturalne mydło żywiczne, wosk carnauba, wosk pszczeli, celuloza, potaż, benzotiazolinon.

Wielkości Opakowań: 1 l / 2,5 l / 20 l

Podłoże i Przygotowanie: Odpowiednie podłoża to neutralne tynki, porowaty kamień, płyty gipsowo-kartonowe i stare, mocno przylegające warstwy farby ściennej. Podłoże musi być suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu.

Przetwarzanie: Szczotkowanie, walcowanie, natryskiwanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C. Jako podkład, produkt należy rozcieńczyć 1:1 z wodą. Uwaga: Aby uzyskać pełną nośność powłoki końcowej, podłoże musi być umiarkowanie chłonne podczas nakładania powłoki końcowej.

Czas Schnięcia: 2 - 4 godz.

Zużycie: Około 60-100 ml/m² po rozcieńczalniku, w zależności od chłonności podłoża.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Woda i Mydło roślinne LEINOS 930.

Przechowywanie i Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem.

Uwagi Specjalne: EAK: 07 06 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie



LEINOS 620

Grunt głęboko penetrujący

stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026