

LEINOS 621

Silikátový základ

Použití: K předúpravě podkladu pro následné silikátové a vápenné nátěry.

Technické Charakteristiky: Speciální hloubkový nátěr s velmi vysokou propustností pro vodní páru. Působí proti plísním a houbám, hodnota pH cca 11.

Barva: Po vysušení téměř bezbarvý.

Složky: Voda, draselné vodní sklo, organická pojiva.

Velikosti Balení: 1 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: V závislosti na pevnosti a savosti podkladu je třeba přípravek ředit vodou až do poměru 1:3. POZOR: Za každou cenu je třeba zabránit "zasklení" podkladu!

Zpracování: Nátěr provádějte při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Pečlivě zakryjte a chraňte oči, pokožku a povrchy citlivé na alkálie.

Doba Schnutí: Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 % cca 1-3 hodiny.

Spotřeba: Přibližně 100 ml/m² (s Ředidlem), v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Čištění vodou.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).
EAK: 08 01 03

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Pozor! Výrobek je alkalický! Chraňte oči a kůži před stříkacími. Stříkance na skle, přírodním kameni, hliníku, dřevu a laku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026