

LEINOS 630

Lazurovací stěrky

Použití: Poloprůhledná nivelační hmota pro nivelační techniku LEINOS.

Technické Charakteristiky: Po zaschnutí naneste transparentní lazurovací stěrky.

Barva: Lze individuálně tónovat ve spojení s Pigmentovým koncentrátem 668. Po zaschnutí bez tónování téměř bezbarvý.

Složky: Voda, šelakové mýdlo, mýdlo z přírodní pryskyřice, karnaubský vosk, včelí vosk, metylcelulóza, mastek, uhličitán vápenatý, oxid hlinitý, benzisothiazolinon.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků. Podklad musí být chemicky neutrální, pevný, suchý, čistý, bez mastnoty a prachu a bez penetračních látek. V závislosti na požadovaném výsledku nejprve podklad opatřete základním nátěrem LEINOS Vyhlazovací a strukturovací plnič 684 a Hloubkovým základem 620 zředěným v poměru 1:1 s vodou. Případně naneste krycí vrstvu Disperzní barvy z přírodní pryskyřice 660, abyste dosáhli jemně strukturovaného podkladu. Glazurovací plnič 630 obarvíte jednotlivě přibližně 10% Pigmentovým koncentrátem 668. Pro dosažení pastelových odstínů použijte polovinu Pigmentového koncentrátu 668 bílé barvy a další barevný Pigmentový koncentrát.

Zpracování: Japonskými tmely nebo podobnými vhodnými tmely. Pokoje a povrchová teplota nad 15 °C. A. Výplň: Naneste tenkou vrstvu barevných Lazurovacích stěrek 630 pomocí japonské stěrky nebo podobného tmelu požadovanou technikou. Měly by být nanесeny nejméně 2, nejlépe 3 vrstvy. To lze provést ve stejných nebo různých barvách. Předchozí vrstva musí být suchá. B. Konečná úprava: Po zaschnutí lze barevnou stěnu vyleštit do hedvábného lesku pomocí lešticího kotouče z beráncí kůže. Dodatečné ochrany povrchu lze dosáhnout použitím LEINOS Wall Wax 350. Voskování výrazně zvyšuje transparentnost a hloubku barev. C. Tip: LEINOS doporučuje nejprve vyzkoušet výplň na natřeném vzorovém panelu, aby bylo možné posoudit volbu barvy a techniky.

Doba Schnutí: Lze přeorat po 2 - 3 hodinách, leštit po cca 24 hodinách.

Spotřeba: 30 až 70 g/m² na vrstvu v závislosti na typu konstrukce a způsobu aplikace.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Výrobek je připraven k použití. Náradí ihned po použití očistěte vodou a přípravkem LEINOS Pflanzenseife 930.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).
EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Pozor! Výrobek je alkalický! Chraňte oči a kůži před stříkání. Stříkance na skle, přírodním kameni, hliníku, dřevu a laku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

LEINOS 630

Lazurovací stěrky

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026