

LEINOS 631

Vintage Wall Ground

Použití: Pro exkluzivní, difuzně otevřený design stěn v obytném prostoru.

Technické Charakteristiky: Transparentní, pololesklý.

Barva: Průhledný, po zaschnutí téměř bezbarvý bez tónování. Lze obarvit Pigmentovým koncentrátem LEINOS 668. Perleťové pigmenty LEINOS 668 jsou vhodné k obarvení Vintage Wall Ground pouze v omezené míře.

Složky: Voda, šelakové mýdlo, mýdlo z přírodní pryskyřice, karnaubský vosk, včelí vosk, metylcelulóza, mastek, uhličitan vápenatý, oxid hlinitý, benzisothiazolinon.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Zpracování: Barvu LEINOS Disperzní barva z přírodní pryskyřice 660 s odpovídajícím Pigmentovým koncentrátem 668 naneste na podklad základní nátěr a nechte důkladně zaschnout. Tónujte Vintage Wall Ground 631 a nanášejte jako základní nátěr jednotlivě v různých tloušťkách vrstev. Ihned po nanesení vysušte vyrovnávací hmotu horkovzdušným přístrojem (cca 500 °C, cca 400-500 l/min vzduchu) krouživými pohyby po povrchu, dokud se neobjeví napěťové trhliny. Po dalších přibližně 24 hodinách lze důkladně vysušený povrch dokončit barevnou omítkou Vintage Wall Ground nebo pigmentovými koncentráty s jinými barevnými odstíny. Před nanesením Vintage Finish je nutné stěnu obrousit, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Díky reliéfní struktuře tak vyniknou jednotlivé barevné vrstvy. Vhodnými nástroji jsou japonské špachtle nebo podobné špachtle. Teplota místnosti a povrchu je vyšší než 15 °C. Tip: LEINOS doporučuje nejprve vyzkoušet výplň na natřeném vzorovém panelu, aby bylo možné posoudit volbu barvy a techniky.

Doba Schnutí: Lze přeorat po 2-3 hodinách, leštit po cca 24 hodinách.

Spotřeba: 30 až 70 g/m² na vrstvu v závislosti na typu konstrukce a způsobu aplikace.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Voda a LEINOS Rostlinné mýdlo 930. výrobek je připraven k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku je maximálně 1 g/l. Limitní hodnota EU je max. 30 g/l (kategorie A od roku 2010). EAK 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností



LEINOS 631

Vintage Wall Ground

produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026