

LEINOS 631

Fond de mur vintage

Application: Pour une décoration murale exclusive et ouverte à la diffusion dans l'habitat.

Caractéristiques Techniques: Transparent, satiné.

Couleur: Transparent, pratiquement incolore sans mise en teinte après séchage à cœur. Peut être teinté avec les Pigments concentrés LEINOS 668. Les Pigments nacrés LEINOS 668 ne conviennent que de manière limitée pour la coloration du Vintage Wall Ground.

Ingrédients: Eau, savon de gomme laque, savon de résine naturelle, cire de carnauba, cire d'abeille, méthylcellulose, talc, carbonate de calcium, alumine, benzisothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Traitement: Teinter la Peinture dispersion à base de résine naturelle LEINOS 660 avec le Pigments concentrés 668 adapté, enduire préalablement le support et laisser sécher. Teinter le Vintage Wall Ground 631 et l'appliquer individuellement en différentes épaisseurs comme enduit de base. Immédiatement après l'application, sécher l'enduit à l'aide d'un appareil à air chaud (env. 500 °C, env. 400-500 l/min de volume d'air) en effectuant des mouvements circulaires dans la surface jusqu'à ce que des fissures de tension apparaissent. Après environ 24 heures supplémentaires, la surface entièrement sèche peut être recouverte de Vintage Wall Ground coloré, ou de concentrés de pigments avec d'autres nuances de couleur. Avant d'appliquer la finition vintage, le mur doit encore être poncé en fonction du résultat souhaité. Ainsi, les différentes couches de peinture ressortent grâce à la structure en relief. Les outils appropriés sont des spatules japonaises ou des spatules similaires. Température de la pièce et de la surface supérieure à 15 °C. Conseil : LEINOS recommande d'essayer d'abord l'enduit sur un panneau échantillon revêtu afin de pouvoir juger du choix des couleurs et de la technique.

Temps de Séchage: Peut être recouvert d'une couche de mastic après 2-3 heures, peut être poli après environ 24 heures.

Consommation: Entre 30 et 70 g/m² par opération, selon le type de création et le mode d'application.

Diluants et Produits de Nettoyage: Eau et Savon végétal LEINOS 930. Le produit est prêt à l'emploi.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine fermé, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !

Remarques Particulières: La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l maximum (catégorie A à partir de 2010). EAK 08 01 12 / GISCODE : M-DF 01

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

LEINOS 631

Fond de mur vintage

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026