

LEINOS 631

Vintage Wall Ground

Zastosowanie: Ekskluzywna, otwarta dyfuzyjnie ściana w części dziennej.

Charakterystyka Techniczna: Przezroczysty, półpołysk.

Kolor: Przezroczysty, prawie bezbarwny po wyschnięciu bez barwienia. Może być barwiony za pomocą LEINOS Pigment w koncentracji 668. LEINOS Pearlescent Pigments 668 nadają się do barwienia Vintage Wall Ground tylko w ograniczonym zakresie.

Składniki: Woda, mydło szelakowe, naturalne mydło żywiczne, wosk carnauba, wosk pszczeni, metyloceluloza, talk, węgiel wapnia, tlenek glinu, benzotiazolinon.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Przetwarzanie: Farbę dyspersyjną na bazie żywic naturalnych LEINOS 660 zabarwić odpowiednim Pigmentem w koncentracji 668, nałożyć warstwę podkładową na podłozę i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zabarwić Vintage Wall Grunt 631 i nakładać jako szpachlówkę bazową pojedynczo w różnych grubościach warstw. Natychmiast po nałożeniu wysuszyć masę szpachlową za pomocą urządzenia na gorące powietrze (ok. 500°C, ok. 400-500 l/min objętości powietrza), wykonując okrężne ruchy na powierzchni, aż do pojawienia się pęknięć naprężeniowych. Po około 24 godzinach, dokładnie wysuszona powierzchnia może być wykończona kolorowym Vintage Wall Ground lub koncentratami pigmentów o innych odcieniach kolorystycznych. Przed nałożeniem Vintage Finish ścianę należy przeszlirować, aby uzyskać pożądaną efekt. Pozwala to na wyróżnienie różnych warstw koloru dzięki reliefowej strukturze. Odpowiednimi narzędziami są japońskie szpachelki lub podobne szpachelki. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C. Wskazówka: LEINOS zaleca najpierw wypróbowanie wypełnienia na powlekanym panelu próbnym w celu oceny wyboru koloru i techniki.

Czas Schnięcia: Możliwość zaorania po 2-3 godzinach, możliwość polerowania po ok. 24 godzinach.

Zużycie: Od 30 do 70 g/m² na warstwę, w zależności od rodzaju projektu i metody aplikacji.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Woda i Mydło roślinne LEINOS 930. produkt gotowy do użycia.

Przechowywanie i Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem!

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO w tym produkcie wynosi maksymalnie 1 g/l. Wartość graniczna UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria A od 2010 r.). EAK 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

LEINOS 631

Vintage Wall Ground

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026