

LEINOS 637

Nábytek křídová barva

Použití: Neprůhledná, difuzně otevřená křídová barva podle DIN EN 13300 s velmi dobrou krycí schopností, snadno se nanáší a má všestranné použití. Pro vnitřní povrchy vystavené lehkému opotřebení, např. nábytek, obklady stěn apod.

Technické Charakteristiky: Neobsahuje rozpouštědla, má dobré plnicí a krycí vlastnosti, snadno se nanáší, je velmi ekonomický. Odolný proti mytí podle DIN/EN ISO 11998 a DIN EN 13300, třída 3, třída oděru za mokra 3, testováno podle EN 71-3.

Barva: 630 Mátová, 631 Ledově modrá, 632 Savannah, 634 Vanilková, 635 Krémová, 636 Toskánská červená, 637 Tichomořská modrá, 638 Kamenná šedá, 639 Tmavě šedá, 640 Bílá.

Složky: Voda, křída, oxid titaničitý, mastek, kalcit, přírodní pryskyřice, polymer esteru škrobu, methylcelulóza, isothiazolinon.

Velikosti Balení: 0,1 l / 0,75 l / 2,5 l

Zpracování: Před použitím pečlivě promíchejte! Podklad musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Staré nátěry je třeba obrousit a zcela odstranit, pokud se odlupují. Aby byl povrch ještě odolnější, doporučujeme jej ošetřit přípravkem Nástěnná vosková úprava. Lze ji nanášet štětcem nebo válečkem. Při pokojových teplotách nad 8 °C.

Doba Schnutí: Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: Povrchově suchý po cca 1-2 hodinách. Zcela suchý po cca 12 hodinách. Tento systém vyžaduje dostatečné množství vzdušného kyslíku, suchý podklad a nepříliš vysokou relativní vlhkost. Proto pracujte pouze na suchém podkladu a zajistěte dobré větrání, např. ventilátorem ve stagnujícím vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.

Spotřeba: Přibližně 80-120 ml/m² na aplikaci, může se lišit v závislosti na savosti podkladu. Přesné množství spotřeby určete zkušebním nanesením na objekt.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Ihned po použití opláchněte vodou.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Specifikace barev a barevných potisků nejsou závazné. Barevné odchylky jsou možné v závislosti na šarži, podkladu a technice tisku. Vysušený původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku je max. 1 g/l. Limitní hodnota EU je max. 30 g/l (kategorie "a" od roku 2010). EAK 08 01 20 / GISCODE: BSW20

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 637

Nábytek křídová barva

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 12. Mai 2026