

# LEINOS 637

## Peinture à la craie pour meubles

**Application:** Peinture à la craie couvrante, ouverte à la diffusion, conforme à la norme DIN EN 13300, avec un très bon pouvoir couvrant, facile à appliquer et utilisable de diverses manières. Pour les surfaces légèrement sollicitées à l'intérieur, par ex. meubles, lambris, etc.

**Caractéristiques Techniques:** Sans solvant, bon pouvoir garnissant et couvrant, facile à appliquer, très économique. Résistant au lavage selon DIN/EN ISO 11998 et DIN EN 13300, classe 3. Abrasion humide classe 3. Testé selon EN 71-3.

**Couleur:** 630 Menthe, 631 Bleu glacier, 632 Savane, 634 Vanille, 635 Crème, 636 Rouge Toscane, 637 Bleu Pacifique, 638 Gris pierre, 639 Gris foncé, 640 Blanc.

**Ingrédients:** Eau, craie, dioxyde de titane, talc, calcite, résines naturelles, polymère d'ester d'amidon, méthylcellulose, isothiazolinone.

**Tailles de Conditionnement:** 0,1 l / 0,75 l / 2,5 l

**Traitement:** Remuer soigneusement avant l'utilisation ! Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Les anciennes peintures doivent être poncées et si elles s'écaillent, elles doivent être entièrement enlevées. Pour rendre la surface encore plus résistante, nous recommandons de la traiter avec la Cire finish pour murs. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau. A des températures ambiantes supérieures à 8 °C.

**Temps de Séchage:** A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : sec en surface au bout d'env. 1 à 2 heures. Sec à cœur au bout d'env. 12 heures. Pour sécher, ce système a besoin d'une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique, d'un support sec et d'une humidité relative de l'air pas trop élevée. C'est pourquoi il ne faut travailler que sur un support sec et veiller à une bonne aération, par exemple avec un ventilateur si l'air est stagnant, afin d'éviter la formation d'odeurs.

**Consommation:** Env. 80-120 ml/m<sup>2</sup> par application, peut varier en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation exacte en faisant un essai sur l'objet.

**Diluants et Produits de Nettoyage:** Après utilisation, rincer immédiatement à l'eau.

**Stockage et Durée de Conservation:** En emballage d'origine, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !

**Remarques Particulières:** Les couleurs et les impressions de teintes sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents de la même teinte. La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l maximum (catégorie "a" à partir de 2010). EAK 08 01 20 / GISCODE : BSW20

**Mentions de danger:** Contiens 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 :1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils de prudence:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

# LEINOS 637

## Peinture à la craie pour meubles

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 12. Mai 2026