

LEINOS 637

Farba kredowa do mebli

Zastosowanie: Kryjąca, otwarta dyfuzyjnie farba kredowa zgodna z normą DIN EN 13300 o bardzo dobrym kryciu, łatwa w aplikacji i uniwersalna w zastosowaniu. Do powierzchni wewnętrznych narażonych na lekkie zużycie, np. mebli, paneli ściennych itp.

Charakterystyka Techniczna: Nie zawiera rozpuszczalników, dobre właściwości wypełniające i kryjące, łatwa w aplikacji, bardzo ekonomiczny. Odporna na zmywanie zgodnie z normami DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3, klasa ścieralności na mokro 3, testowana zgodnie z normą EN 71-3.

Kolor: 630 Miętowy, 631 Lodowy błękit, 632 Savannah, 634 Waniliowy, 635 Kremowy, 636 Czerwony tokański, 637 Niebieski pacyficzny, 638 Kamienny szary, 639 Ciemnoszary, 640 Biały.

Składniki: Woda, kreda, dwutlenek tytanu, talk, kalcyt, żywice naturalne, polimer estru skrobiowego, metyloceluloza, izotiazolinon.

Wielkości Opakowań: 0,1 l / 0,75 l / 2,5 l

Przetwarzanie: Przed użyciem dokładnie wymieszać! Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Stare warstwy farby należy zeszlifować i całkowicie usunąć, jeśli się łuszczą. Aby powierzchnia była jeszcze bardziej wytrzymała, zalecamy pokrycie jej środkiem Wosk finiszowy do ścian. Można go nakładać pędzlem lub wałkiem. W temperaturze pokojowej powyżej 8°C.

Czas Schnięcia: Przy 20°C i 50% wilgotności względnej: Powierzchnia sucha po ok. 1-2 godz. Całkowite wyschnięcie po ok. 12 godz. Ten system wymaga wystarczającej ilości tlenu atmosferycznego, suchego podłoża i niezbyt wysokiej wilgotności względnej. Dlatego należy pracować tylko na suchym podłożu i zapewnić dobrą wentylację, np. za pomocą wentylatora w stojącym powietrzu, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Zużycie: Około 80-120 ml/m² na aplikację, może się różnić w zależności od chłonności podłoża. Określić dokładne zużycie poprzez próbną aplikację na obiekcie.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Natychmiast po użyciu spłukać wodą.

Przechowywanie i Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem!

Uwagi Specjalne: Specyfikacje kolorów i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. Niezbędne jest zatem wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. Zawartość LZO w tym produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria "a" od 2010 r.). EAK 08 01 20 / GISCODE: BSW20

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

LEINOS 637

Farba kredowa do mebli

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 12. Mai 2026