

# LEINOS 640

## Kaseinová barva na stěny

**Použití:** Pro bílé nebo barevné neprůhledné, difuzně otevřené nátěry na minerálních podkladech nebo pevně přilnavých tapetách. Nevhodné do vlhkých místností!

**Technické Charakteristiky:** Vysoce krycí kaseinová barva na stěny v práškové formě pro smíchání s vodou. Propustná pro vodní páru, vratná (lze opět odstranit vodou).

**Barva:** Bílá, matná. Hotová směs, lze tónovat jakýmkoliv pigmentovými koncentráty LEINOS 668.

**Složky:** Kazein, křída, mramorová moučka, kaolin, diatomitická zemina, soda a metylcelulóza. Bez přidaných konzervačních látek a vonných látek.

**Velikosti Balení:** 2,5 kg / 10 kg

**Podklad a Příprava:** Podklady, které ještě nejsou zcela ztvrdlé, jsou kyselé nebo především silně alkalické či silně nasávkové, musí být nejprve opatřeny základním nátěrem LEINOS Hloubkový základ 620 (koncentrát na vodní bázi). Totéž platí pro nestabilní podklady a broušené omítky.

**Zpracování:** Kartáčování, válení. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. A. Míchání: Rozmíchejte 10 kg Kaseinové barvy na stěny 640 s cca 7 litry vody, dokud nevzniknou další hrudky. Poté nechte 30-60 minut bobtnat. Poté přidejte další 1 litr vody a dobře promíchejte. Nejlépe je pracovat s vrtacím míchacím nástavcem. B. Tónování: Přidejte požadované množství pigmentového koncentráty LEINOS 668 a důkladně promíchejte. C. Nanášení: Barvu je nejlepší nanášet rovnoměrně válečkem nebo stěrkou. Vyhněte se silným vrstvám, raději naneste dvě tenké vrstvy. Kaseinová barva na stěny dosahuje maximální kryvosti po zaschnutí. Vzhledem ke své rozpustnosti ve vodě je Kaseinová barva na stěny vhodná pro techniku glazování LEINOS pouze v omezené míře!

**Doba Schnutí:** Přibližně 16-24 hodin. Zajistěte dobré větrání!

**Spotřeba:** Přibližně 0,15 kg prášku/m<sup>2</sup> na vrstvu, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Voda a rostlinné mýdlo LEINOS 930.

**Skladování a Trvanlivost:** Chladné a suché. Ve formě prášku po mnoho let. Spotřebujte ihned po smíchání, protože neobsahuje žádné konzervační látky.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).  
EAK: 08 01 20

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností

# **LEINOS 640**

## **Kaseinová barva na stěny**

produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026