

LEINOS 640

Peinture à la caséine

Application: Pour des peintures couvrantes blanches ou colorées, ouvertes à la diffusion, sur des supports minéraux ou des papiers peints bien fixés. Ne convient pas pour les pièces humides !

Caractéristiques Techniques: Peinture à la caséine en poudre, bien couvrante, à mélanger avec de l'eau. Perméable à la vapeur d'eau, réversible (s'enlève à nouveau avec de l'eau).

Couleur: Blanc, mat. Prêt à mélanger, peut être teinté à volonté avec les concentrés de pigments LEINOS 668.

Ingrédients: Caséine, craie, poudre de marbre, kaolin, terre de diatomée, soude et méthylcellulose. Sans ajout de conservateurs ni de parfums.

Tailles de Conditionnement: 2,5 kg / 10 kg

Support et Préparation: Les supports qui n'ont pas encore complètement pris, qui réagissent de manière acide ou surtout fortement alcaline ainsi que les supports très absorbants doivent être préalablement apprêtés avec LEINOS Enduit de fond 620 (concentré à base d'eau). Il en va de même pour les supports instables et les enduits sablonneux.

Traitement: Au pinceau, au rouleau. Température ambiante et de surface supérieure à 15°C. A. Mélange : Mélanger 10 kg de Peinture à la caséine 640 avec environ 7 litres d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Laisser ensuite gonfler pendant 30 à 60 minutes. Ensuite, ajouter encore une fois 1 litre d'eau et bien mélanger. Le mieux est de travailler avec un accessoire de mélange pour perceuse. B. Mise en teinte : ajouter le concentré de pigments LEINOS 668 dans la quantité souhaitée et mélanger soigneusement. C. Application : Appliquer la peinture de manière uniforme, de préférence au rouleau ou avec une houpette. Éviter les applications épaisses, appliquer plutôt deux couches fines. La Peinture à la caséine atteint son pouvoir couvrant maximal lorsqu'elle est sèche. En raison de sa solubilité dans l'eau, la Peinture à la caséine ne convient que partiellement à la technique de glacis LEINOS !

Temps de Séchage: Environ 16 à 24 heures. Veiller à une bonne aération !

Consommation: Par couche, env. 0,15 kg de poudre/m², peut varier en fonction de l'absorption du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: D'eau et de savon végétal LEINOS 930.

Stockage et Durée de Conservation: Au frais et au sec. Sous forme de poudre, plusieurs années. À consommer immédiatement à l'état mélangé, car il ne contient pas de conservateurs.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). CED : 08 01 20

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

LEINOS 640

Peinture à la caséine

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026