

LEINOS 640

Farba kazeinowa do ścian

Zastosowanie: Do białych lub kolorowych, kryjących, otwartych dyfuzyjnie powłok na podłożach mineralnych lub mocno przylegających tapetach. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń!

Charakterystyka Techniczna: Farba kazeinowa do ścian o wysokim stopniu krycia w postaci proszku do mieszania z wodą. Przepuszczalna dla pary wodnej, odwracalna (może być ponownie usunięta za pomocą wody).

Kolor: Biały, matowy. Gotowy do użycia, może być barwiony zgodnie z życzeniem za pomocą LEINOS Pigment Concentrates 668.

Składniki: Kazeina, kreda, mączka marmurowa, kaolin, ziemia krzemkowa, soda i metyloceluloza. Bez dodatku konserwantów i substancji zapachowych.

Wielkości Opakowań: 2,5 kg / 10 kg

Podłoże i Przygotowanie: Podłoża, które nie są jeszcze w pełni utwardzone, kwaśne lub przede wszystkim silnie zasadowe lub silnie chłonne, należy najpierw zagruntować preparatem LEINOS Grunt głęboko penetrujący 620 (koncentrat na bazie wody). To samo dotyczy niestabilnych podłoży i tynków szlifierskich.

Przetwarzanie: Szczotkowanie, walcowanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C. A. Mieszanie: Wymieszać 10 kg Farby Kazeinowej do ścian 640 z ok. 7 litrami wody, aż nie będzie grudek. Następnie pozostawić do spęcznienia na 30-60 minut. Następnie dodać kolejny 1 litr wody i dobrze wymieszać. Najlepiej pracować z mieszadłem do wiertarki. B. Barwienie: Dodać żądaną ilość LEINOS Pigment Concentrate 668 i dokładnie wymieszać. C. Nakładanie: Kolor najlepiej nakładać równomiernie wałkiem lub pacą. Unikać grubych warstw, raczej nałożyć dwie cienkie warstwy. Farba kazeinowa do ścian osiąga maksymalne krycie po wyschnięciu. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie farba kazeinowa do ścian nadaje się do glazurowania LEINOS tylko w ograniczonym zakresie!

Czas Schnięcia: Około 16-24 godzin. Zapewnić dobrą wentylację!

Zużycie: Około 0,15 kg proszku/m² na warstwę, może się różnić w zależności od chłonności podłoża.

Środki Rozcieńczające i Czystąca: Woda i Mydło roślinne LEINOS 930.

Przechowywanie i Trwałość: Chłodny i suchy. W postaci proszku przez wiele lat. Spożyć natychmiast po wymieszaniu, ponieważ nie zawiera konserwantów.

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.



LEINOS 640

Farba kazeinowa do ścian

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026