

LEINOS 650

Prostorově bílá

Použití: Pro bílé nebo barevné neprůhledné, difuzně otevřené nátěry na všech minerálních podkladech nebo pevně přilnavých tapetách.

Technické Charakteristiky: Dobrá krycí schopnost, snadná aplikace, velmi úsporný. Neobsahuje rozpouštědla, málo žlutne. Propustný pro vodní páry podle DIN/EN ISO 7783-2, třída 1, odolný proti omytí podle DIN/EN ISO 11998 a DIN EN 13300, třída 3.

Barva: Přírodní bílá, matná.

Složky: Voda, křída, oxid titaničitý, rostlinný emulgátor, kyselina polyasparagová, polymer esteru škrobu, mastek, kaolin, methylcelulóza, isothiazolinon.

Velikosti Balení: 10 l

Podklad a Příprava: Před použitím pečlivě promíchejte. Pokud substrát reaguje silně zásaditě, je třeba jej neutralizovat. Sypké podklady a broušené omítky musí být opatřeny základním nátěrem LEINOS Hloubkový základ 620. Pro dosažení odolnosti proti omytí podle norem DIN EN ISO 11998 a DIN EN 13300, třída 3, nesmí být podklad při nanášení finální vrstvy savý.

Zpracování: A. Nátěr na omítku, beton a dřevotřískové tapety: Natřete 1-2 vrstvy v závislosti na savosti podkladu. Doba schnutí cca 16-24 hodin. B. Sádrokarton, textilní tapety: Na sádrokartonové desky a textilní tapety naneste nátěr: Hloubkový základ LEINOS 620, koncentrát na vodní bázi. Poté naneste 1-2 vrstvy barvy. Doba schnutí cca 16-24 hodin. C. Pevné staré nátěry: Staré emulzní nátěry důkladně očistěte. Odstraňte všechny stopy po distemperu a opláchněte. Proveďte zkušební nátěr! Odstraňte všechny stopy starých latexových, olejových a lakových nátěrů. Poté naneste nátěr podle popisu v bodě A, v případě silně savého podkladu i základní nátěr. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Pracovní tlak cca 100-120 barů, trysky 0,38-0,43 mm, úhel stříkání cca 30°-40°, filtr cca 100-50 ok. Nízkotlaký: Trysky pro nástěnné barvy, maximální objem vzduchu, Ředidlo 5 % vody.

Doba Schnutí: Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: přibližně 16-24 h. Tento systém vyžaduje dostatečné množství vzdušného kyslíku, suchý substrát a nepřiliš vysokou relativní vlhkost. Proto pracujte pouze na suchém podkladu a zajistěte dobré větrání; v případě potřeby použijte ventilátor pro bezpečné sušení a zabránění vzniku zápachu.

Spotřeba: Přibližně 150 ml/m² na aplikaci, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Voda a LEINOS Rostlinné mýdlo 930. výrobek je připraven k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).
EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 650

Prostorově bílá

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026