

# LEINOS 655

## Hlinová barva

**Použití:** Ve vnitřních prostorách. Na všechny savé, minerální podklady, nátěry v sádkartonové výstavbě, na pevné tapety a zejména na hliněné podklady.

**Technické Charakteristiky:** Neobsahuje rozpouštědla a je propustný pro vodní páry. Výsledkem je matný povrch a podporuje regulaci vlhkosti v obytném prostoru. Třída krytí 2, oboustranná.

**Barva:** Přírodní bílá, matná, lze individuálně tónovat Pigmentovým koncentrátem LEINOS 668.

**Složky:** Voda, jíl, křída, oxid titaničitý, polymer esteru škrobu, celulóza, isothiazolinony.

**Velikosti Balení:** 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý a bez prachu. V případě pochybností proveďte zkušební nátěr. Před použitím a během aplikace vždy dobře promíchejte.

**Zpracování:** Před použitím a během aplikace vždy dobře promíchejte. Barvu nanášejte rovnoměrně válečkem, štětcem nebo plochým štětcem a roztírejte ji ve všech směrech. Zpravidla stačí 1 vrstva. Během nanášení a schnutí dobře větrejte. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Pracovní tlak cca 100 barů, tryska cca 0,43 mm. Nízkotlaký: Tryska pro nástěnné barvy, maximální objem vzduchu, použít jako Redidlo 5 % vody.

**Doba Schnutí:** Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % přibližně 6-12 hodin.

**Spotřeba:** Spotřeba je přibližně 150 ml/m<sup>2</sup>.

**Skladování a Trvanlivost:** Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Trvanlivost je nejméně 1 rok, pokud je neotevřený. Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).  
EAK: 08 01 19 / GISCODE: M-DF 01

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026