Technisches Merkblatt

LEINOS 655

Lehmfarbe

Anwendung: Innen. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, Beschichtungen im Trockenbau, auf festsitzenden Tapeten und besonders für Lehmuntergründe.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche und unterstützt die Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes. Deckkraft Klasse 2. Reversibel.

Farbton: Naturweiß, matt, individuell abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat 668.

Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Titandioxid, Stärke-Ester-Polymer, Cellulose, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren.

Verarbeitung: Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck ca. 100 bar, Düse ca. 0,43 mm. Niederdruck: Düse für Wandfarben, Luftmenge Maximal, Verdünnung 5 % mit Wasser.

Trocknungszeit: Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 6-12 Stunden.

Verbrauch: Der Verbrauch liegt bei ca. 150 ml/m².

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 19 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 22. Oktober 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de