

LEINOS 655

Farba Gliniana

Zastosowanie: Wewnątrz pomieszczeń. Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży, powłok w suchej zabudowie, na tapetach, a w szczególności do podłoży glinianych.

Charakterystyka Techniczna: Nie zawiera rozpuszczalników i przepuszcza parę wodną. Zapewnia matową powierzchnię i wspomaga regulację wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych. Klasa pokrycia 2, odwracalna.

Kolor: Naturalny biały, matowy, może być indywidualnie barwiony za pomocą LEINOS Pigment w Koncentracji 668.

Składniki: Woda, glina, kreda, dwutlenek tytanu, polimer estrów skrobi, celuloza, izotiazolinony.

Wielkości Opakowań: 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od pyłu. W razie wątpliwości należy wykonać powłokę testową. Zawsze dobrze wymieszać przed użyciem i podczas aplikacji.

Przetwarzanie: Zawsze dobrze wymieszać przed użyciem i podczas aplikacji. Farbę należy nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub płaską szczotką i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. Dobrze wietrzyć pomieszczenie podczas aplikacji i schnięcia. Natryskiwalność (niewiążące wartości orientacyjne): Airless: Ciśnienie robocze ok. 100 bar, dysza ok. 0,43 mm. Niskie ciśnienie: Dysza do farb ściennych, maksymalna ilość powietrza, Rozcieńczalnik 5% wodą.

Czas Schnięcia: W temperaturze 23 °C i wilgotności względnej 50% ok. 6-12 godzin.

Zużycie: Zużycie wynosi około 150 ml/m².

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 1 rok, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 2 dni.

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 19 / GISCODE: M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku



LEINOS 655

Farba Gliniana

prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą
ważność. Stan na: 24. März 2026