Technisches Merkblatt

LEINOS 656

Lehmmix

Anwendung: Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Basisfarbe für LEINOS Abtönmaschinen.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche und unterstützt die Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator, Stärke-Ester-Polymerisat, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck ca. 100 bar, Düse ca. 0,43 mm. Niederdruck: Düse für Wandfarben, Luftmenge Maximal, Verdünnung 5 % mit Wasser.

Trocknungszeit: Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 6-12 Stunden.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 6,5 m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). GISCODE: BSW20 / EAK: 08 01 20

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 13. November 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de