

LEINOS 656

Peinture à l'argile mixe

Application: Pour tous les supports minéraux absorbants à l'intérieur, en particulier l'argile. Egalement pour OSB. Couleur de base pour les machines à teinter LEINOS.

Caractéristiques Techniques: Sans solvants et perméable à la vapeur d'eau. Donne une surface mate et favorise la régulation de l'humidité dans l'habitat.

Ingrédients: Eau, argile, craie, cellulose, dioxyde de titane, émulsifiant végétal, acide polyaspartique, polymérisat d'ester d'amidon, isothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 2,5 l / 5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, absorbant, propre et exempt de poussière. En cas de doute, faire un essai de peinture.

Traitement: Toujours bien mélanger avant l'utilisation et pendant l'application. Appliquer la peinture uniformément au rouleau, à la brosse ou à la brosse à plat et l'étaler dans toutes les directions. En règle générale, 1 application suffit. Bien aérer pendant l'application et le temps de séchage. Aptitude à la pulvérisation (valeurs indicatives non contractuelles) : Airless : pression de travail env. 100 bar, buse env. 0,43 mm. Basse pression : Buse pour peinture murale, débit d'air maximal, Diluant 5 % avec de l'eau.

Temps de Séchage: À 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, env. 6-12 heures.

Consommation: 1 l suffit pour environ 6,5 m².

Diluants et Produits de Nettoyage: Laver les outils à l'eau et au Savon végétal LEINOS 930 immédiatement après utilisation.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel. En emballage non ouvert, se conserve au moins 1 an. Utiliser les emballages entamés dans les 2 jours.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). GISCODE : BSW20 / EAK : 08 01 20

Mentions de danger: Contiens 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 :1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026