

# LEINOS 656

## Farba gliniana-Mix

**Zastosowanie:** Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza gliny. Również do płyt OSB. Kolor bazowy dla maszyn barwiących LEINOS.

**Charakterystyka Techniczna:** Nie zawiera rozpuszczalników i przepuszcza parę wodną. Zapewnia matową powierzchnię i wspomaga regulację wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych.

**Składniki:** Woda, glina, kreda, celuloza, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, polimeryzat estrów skrobi, izotiazolinony.

**Wielkości Opakowań:** 2,5 l / 5 l / 10 l

**Podłoże i Przygotowanie:** Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od pyłu. W razie wątpliwości należy wykonać powłokę testową.

**Przetwarzanie:** Zawsze dobrze wymieszać przed użyciem i podczas aplikacji. Farbę należy nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub płaską szczotką i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. Dobrze wietrzyć pomieszczenie podczas aplikacji i schnięcia. Natryskiwalność (niewiążące wartości orientacyjne): Airless: Ciśnienie robocze ok. 100 bar, dysza ok. 0,43 mm. Niskie ciśnienie: Dysza do farb ściennych, maksymalna ilość powietrza, Rozcieńczalnik 5% wodą.

**Czas Schnięcia:** W temperaturze 23 °C i wilgotności względnej 50% ok. 6-12 godzin.

**Zużycie:** 1 litr wystarcza na ok. 6,5 m<sup>2</sup>.

**Środki Rozcieńczające i Czyszące:** Narzędzia należy myć natychmiast po użyciu wodą i Mydłem roślinnym LEINOS 930.

**Przechowywanie i Trwałość:** Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 1 rok, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 2 dni.

**Uwagi Specjalne:** Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). GISCODE: BSW20 / EAK: 08 01 20

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku



# LEINOS 656

## Farba gliniana-Mix

prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą  
ważność. Stan na: 10. April 2026