

# LEINOS 657

## Hliněná omítka mediteránská

**Použití:** Ve vnitřních prostorách. Na všechny savé, minerální podklady, nátěry v sádkartonové výstavbě, na pevné tapety a zejména na hliněné podklady.

**Technické Charakteristiky:** Neobsahuje rozpouštědla a je propustný pro vodní páry. Výsledkem je matný, drsný povrch a podporuje regulaci vlhkosti v obytném prostoru. Oboustranný.

**Barva:** Přírodní bílá, matná, lze individuálně tónovat pigmentovými koncentráty LEINOS 668.

**Složky:** Voda, jíl, křída, celulóza, oxid titaničitý, kyselina polyasparagová, mastek, polymer esteru škrobu, isothiazolinony.

**Velikosti Balení:** 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být suchý, pevný a savý. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu a v případě potřeby podklad natřete hloubkovým základem LEINOS 620.

**Zpracování:** Před použitím a během aplikace vždy dobře promíchejte. Barvu nanášejte rovnoměrně válečkem, štětcem nebo plochým štětcem a roztírejte ji ve všech směrech. Zpravidla stačí 1 vrstva. Během nanášení a schnutí dobře větrejte.

**Doba Schnutí:** Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: přibližně 6-12 hodin.

**Spotřeba:** 1 litr vystačí přibližně na 4-4,5 m<sup>2</sup>.

**Ředidla a Čistící Prostředky:** Výrobek je připraven k použití. Náradí ihned po použití omyjte vodou a rostlinným mýdlem LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

**Skladování a Trvanlivost:** Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Trvanlivost je nejméně 1 rok, pokud je neotevřený. Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).  
EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026