

LEINOS 658

Enduit à l'argile fin

Application: En intérieur. Pour tous les supports minéraux absorbants, les revêtements dans la construction sèche, sur les papiers peints adhérents et particulièrement pour les supports en argile.

Caractéristiques Techniques: Sans solvants et perméable à la vapeur d'eau. Donne une surface mate, légèrement rugueuse et favorise la régulation de l'humidité dans l'habitat. Réversible. Granulométrie d'environ 0,015 mm.

Couleur: Blanc crème, mat, peut être teinté individuellement avec les concentrés de pigments LEINOS 668.

Ingrédients: Eau, argile, craie, cellulose, oxyde de titane, acide polyaspartique, talc, polymère d'amidon et d'éther, isothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, absorbant, propre et exempt de poussière. En cas de doute, faire un essai et, si nécessaire, appliquer une couche de fond avec LEINOS Enduit de fond 620.

Traitement: Toujours bien mélanger avant l'utilisation et pendant l'application. Appliquer la peinture uniformément au rouleau, à la brosse ou à la brosse à plat et l'étaler dans toutes les directions. En règle générale, 1 application suffit. Bien aérer pendant l'application et le temps de séchage.

Temps de Séchage: À 20 °C et 50 % d'humidité relative : env. 6-12 heures.

Consommation: 1 l suffit pour environ 4-4,5 m².

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi. Laver les outils à l'eau et au Savon végétal LEINOS 930 immédiatement après utilisation.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel. En emballage non ouvert, se conserve au moins 1 an. Utiliser les emballages entamés dans les 2 jours.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 20 / GISCODE : M-DF 01

Mentions de danger: Contiens 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 :1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation



LEINOS 658

Enduit à l'argile fin

contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026