

LEINOS 660

Disperzní barva z přírodní pryskyřice

Použití: Pro bílé nebo barevné neprůhledné nátěry na všech minerálních podkladech nebo pevně přilnavých tapetách.

Technické Charakteristiky: Vysoká krycí schopnost, snadná aplikace, velmi úsporný. Neobsahuje rozpouštědla, málo žlutne. Propustný pro vodní páry podle DIN/EN ISO 7783-2, třída 1, odolný proti omytí podle DIN/EN ISO 11998 a DIN EN 13300, třída 3, třída kryvosti 2, třída odolnosti proti oděru za mokra 3.

Barva: Přírodní bílá, matná. Lze tónovat podle potřeby pomocí pigmentových koncentrátů LEINOS 668.

Složky: Voda, křída, oxid titaničitý, rostlinný emulgátor, kyselina polyasparagová, polymer esteru škrobu, mastek, kaolin, methylcelulóza, isothiazolinon.

Velikosti Balení: 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Před použitím pečlivě promíchejte. Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty, mírně savý, ale stabilní, bez separačních látek, trhlin, výkvětů a plísní. V případě potřeby podklad opatřete základním nátěrem LEINOS Hloubkovým základem 620 na vodní bázi. Pokud podklad reaguje silně alkalicky, je třeba jej předem neutralizovat. Pro dosažení optimální odolnosti proti omytí podle norem DIN EN ISO 11998 a DIN EN 13300, třída 3, nesmí být podklad při nanášení finální vrstvy savý.

Zpracování: Při pokojových teplotách nad 12 °C válečkem, štětcem nebo bezvzduchovým zařízením. A. Nátěr na omítku, beton a dřevotřískové tapety: Natřete 1-2 vrstvy v závislosti na savosti podkladu. B. Sádrokarton, textilní tapety: Hloubkový základ LEINOS 620 (koncentrát na vodní bázi). Poté 1-2krát natřete. C. Pevné staré nátěry: Důkladně očistěte staré emulzní nátěry. Odstraňte všechny stopy po distemperových nátěrech a opláchněte. Provedte zkušební nátěr! Odstraňte všechny stopy starých latexových, olejových a lakových nátěrů. Poté naneste nátěr podle popisu v bodě B, v případě silně savého podkladu i základní nátěr. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Pracovní tlak cca 100-120 barů, trysky 0,38-0,43 mm, úhel stříkání cca 30°-40°, filtr cca 100-50 ok. Nízkotlaký: Trysky pro nástěnné barvy, maximální objem vzduchu, Ředidlo 5 % vody.

Doba Schnutí: Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 % cca 16-24 hodin. Tento systém vyžaduje dostatečné množství vzdušného kyslíku, suchý substrát a nepřiliš vysokou relativní vlhkost.

Spotřeba: Přibližně 100-200 ml/m² na aplikaci, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Lze ředit vodou. Výrobek je připraven k použití. Náradí očistěte vodou a přidejte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 660

Disperzní barva z přírodní pryskyřice

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026