

LEINOS 670

Přírodní směs

Použití: Pro barevné, krycí, difuzně otevřené nátěry všech minerálních podkladů, jako jsou omítky, beton, zdivo, sádrokarton a pevně přilnavé, savé emulzní nátěry nebo pevně přilnavé tapety v interiéru. Podle potřeby lze míchat s LEINOS Pigmentovým koncentrátem 668.

Technické Charakteristiky: Neobsahuje rozpouštědla, málo žlutne a má nízkou tendenci odkapávat. Snadno se nanáší, velmi úsporný. Propustnost pro vodní páry podle DIN/EN ISO 7783-2 třída 1, třída kryvosti 2, třída odolnosti proti oděru za mokra 3.

Barva: Pro míchací stroj na barvy podle NCS a RAL HR. Ostatní barvy na vyžádání.

Složky: Voda, křída, oxid titaničitý, přírodní pryskyřice, mastek, kaolin, methylcelulóza, isothiazolinony.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty, mírně savý, ale stabilní, bez separačních látek, trhlin, výkvětů a plísní. Vysoce savé podklady předem ošetřete hloubkovým základem LEINOS 620.

Zpracování: Před použitím dobře promíchejte. Při pokojové teplotě nad 12 °C nanášejte zpravidla dvě neřaděné vrstvy. Při nanášení válečkem dobře rozetřete. Stříkatelný bez použití vzduchu. A. Nátěr na omítku, beton a dřevotřískové tapety: Základní nátěr a nátěr 1-2 vrstvami v závislosti na savosti podkladu. B. Sádrokarton, textilní tapety: Základní nátěr: LEINOS Hloubkový základ 620. Poté 1-2krát natěrete. C. Pevné staré nátěry: Důkladně očistěte staré emulzní nátěry. Úplně odstraňte a znovu omyjte nátěry distemperem. Proveďte zkušební nátěr! Odstraňte všechny stopy starých latexových, olejových a lakových nátěrů. Poté naneste nátěr podle popisu v části B. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Bezvzduchové: Pracovní tlak cca 100-120 bar, trysky 0,38-0,43 mm, úhel stříkání cca 30°-40°, filtr cca 100-50 ok. Nízkotlaký: Trysky pro nástěnné barvy, maximální objem vzduchu, Ředidlo 5 % vody.

Doba Schnutí: Vysušte po 12 hodinách při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.

Spotřeba: V závislosti na podkladu a technice nanášení. Orientační hodnota: 1 litr vystačí na cca 5-7 m² na jednu vrstvu (cca 150 ml/m²). Přesnou hodnotu určete na objektu.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Otevřené nádoby ihned zpracujte. V původním balení vydrží přibližně 12 měsíců.

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [EG č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [EG č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 670

Přírodní směs

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026