

LEINOS 680

Stěrková a válečková omítka mediteránní

Použití: Ve vnitřních prostorách. Pro jednoduché vytváření strukturovaných povrchů na minerálních podkladech a v sádkartonových konstrukcích. Velmi dobrý podklad pro následnou techniku glazování.

Technické Charakteristiky: Snadná aplikace, dobrá plnicí schopnost. Propustnost pro vodní páry podle DIN/EN ISO 7783-2, třída 1, třída kryvosti 2.

Barva: Přírodní bílá, matná. Lze individuálně tónovat pigmentovými koncentráty LEINOS 668.

Složky: Voda, křída, oxid titaničitý, rostlinný emulgátor, kyselina polyasparagová, polymer esteru škrobu, celulóza, mastek, kaolin, methylcelulóza, isothiazolinon.

Velikosti Balení: 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být chemicky neutrální, suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a bez penetračních látek. Vysoce savé, nestabilní podklady a broušené omítky může být nutné opatřit základním nátěrem LEINOS Hloubkovým základem 620.

Zpracování: Kartáčování, válení. Pokojová a povrchová teplota nad 15 °C.

Doba Schnutí: Přibližně 16-24 hodin. Zcela suchý a použitelný po cca 1 týdnu. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto zajistěte dobré větrání, např. ventilátorem ve stagnujícím vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.

Spotřeba: Přibližně 200-300 ml/m² na aplikaci, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Lze ředit vodou. Výrobek je připraven k použití. Náradí očistěte vodou a přidejte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem! Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).
EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností

LEINOS 680

Stěrková a válečková omítka mediteránní

produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026