Technisches Merkblatt

LEINOS 680

Streich- und Rollputz Mediterran

Anwendung: Innen. Zur einfachen Herstellung strukturierter Oberflächen auf mineralischen Untergründen und im Trockenbau. Sehr guter Untergrund für eine nachfolgende Lasur-Technik.

Technische Eigenschaften: Leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Deckkraft Klasse 2.

Farbton: Naturweiß, matt. Individuell abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668.

Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Cellulose, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss chemisch neutral, trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Stark saugende, labile Untergründe und sandende Putze müssen ggf. mit LEINOS Tiefengrund 620 grundiert werden.

Verarbeitung: Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C.

Trocknungszeit: Ca. 16-24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Woche. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verbrauch: Ca. 200-300 ml/m² pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasserverdünnbar. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser unter Beigabe von LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Technisches Merkblatt

LEINOS 680

Streich- und Rollputz Mediterran

Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 26. Oktober 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de