

# LEINOS 685

## Stěrková a válečková omítka jemný

**Použití:** Ve vnitřních prostorách. Pro jednoduchou výrobu jemně strukturovaných omítkových povrchů na minerálních podkladech, v suché výstavbě. Velmi dobrý podklad pro následnou techniku glazování.

**Technické Charakteristiky:** Snadná aplikace, dobrá plnicí schopnost. Propustnost pro vodní páru podle DIN/EN ISO 7783-2 třída 1. třída kryvosti 2. velikost zrn cca 0,130 mm

**Barva:** Přírodní bílá, matná. Lze individuálně tónovat pigmentovými koncentráty LEINOS 668.

**Složky:** Voda, křída, oxid titaničitý, rostlinný emulgátor, kyselina polyasparagová, polymer esteru škrobu, celulóza, mastek, kaolin, methylcelulóza, isothiazolinon.

**Velikosti Balení:** 2,5 l / 10 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být chemicky neutrální, suchý, čistý, bez mastnoty a prachu a bez penetračních látek. Vysoce savé, nestabilní podklady a broušené omítky může být nutné opatřit základním nátěrem LEINOS Hloubkový základ 620.

**Zpracování:** Kartáčování, válcování. Pokojová a povrchová teplota nad 15 °C. Po úplném zaschnutí je ideálním podkladem pro barevné provedení technikou glazování a odpovídajícími produkty Lazurovacího pojiva 646 a Pigmentového koncentrátu 668.

**Doba Schnutí:** Přibližně 16-24 hodin. Zcela suchý a použitelný po cca 1 týdnu. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto zajistěte dobré větrání, např. ventilátorem ve stagnujícím vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.

**Spotřeba:** Přibližně 200-300 ml/m<sup>2</sup> na aplikaci, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Lze ředit vodou, výrobek je připraven k použití. Nářadí očistěte vodou a přidejte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem! Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).  
EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností

# LEINOS 685

## Stěrková a válečková omítka jemný

produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026