

LEINOS 695

Schimmelschutzfarbe

Anwendung: In Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. LEINOS Schimmelschutzfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt, lösemittelfrei auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe, diffusionsoffen.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei. Die Wirkung beruht auf einem Kristallisationsprozess. Dadurch können die Farbinhaltsstoffe den Organismen (Schimmel, Algen, Pilze etc.) nicht mehr als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen. Die Farbe besitzt eine Trockendeckkraft. Feuchte Stellen an der Wand zeichnen sich transparent ab. Aufgrund ihrer Wirkungsweise ist die Farbe nicht waschbeständig.

Farbton: Weiß. Abtönung mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668 möglich.

Inhaltsstoffe: Wasser, Kieselsäure, Kochsalz, Calciumsulfat, Cellulose, Stärke, Titandioxid und Pflanzenauszüge.

Gebindegrößen: 1 l / 2,5 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen und Ausblühungen sein. Oberflächigen Schimmelbefall zuvor mit LEINOS Schimmel-Exx 960 behandeln.

Verarbeitung: Bei Raumtemperaturen über 12 °C. Mit Rolle oder Pinsel. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Vor der Trocknung sieht die Farbe wie ein nicht deckender Anstrich aus. 2 Anstriche sind erforderlich, damit eine sichere Wirkung eintritt. Wichtig: Bauschäden, Feuchtigkeitsquellen etc. müssen behoben sein. Volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung sichtbar.

Trocknungszeit: Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Trocknung nach wenigen Minuten – hohe Feuchtigkeit führt zur Verlängerung der Trockenzeit. 2. Anstrich nach 2-3 Stunden.

Verbrauch: Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 l reicht für ca. 6,5 m² pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1,0 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie

LEINOS 695

Schimmelschutzfarbe

stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 06. März 2026