

# LEINOS 695

## Peinture anti moisissures

**Application:** En intérieur, contre les moisissures, les algues et les champignons. La Peinture anti moisissures LEINOS est prête à l'emploi, exempte de solvants, à base de matières premières végétales et minérales, ouverte à la diffusion.

**Caractéristiques Techniques:** Ne contient pas de solvants. Son action repose sur un processus de cristallisation. Ainsi, les substances contenues dans la peinture ne peuvent plus être mises à la disposition des organismes (moisissures, algues, champignons, etc.) comme source de nourriture. La peinture possède un pouvoir couvrant à sec. Les endroits humides sur le mur se dessinent en transparence. En raison de son mode d'action, la peinture n'est pas résistante au lavage.

**Couleur:** Blanc. Mise en teinte possible avec les concentrés de pigments LEINOS 668.

**Ingrédients:** Eau, acide silicique, sel de cuisine, sulfate de calcium, cellulose, amidon, dioxyde de titane et extraits végétaux.

**Tailles de Conditionnement:** 1 l / 2,5 l

**Support et Préparation:** Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse, porteur et modérément absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures et d'efflorescences. Traiter au préalable les moisissures superficielles avec LEINOS Produit anti-champignon 960.

**Traitement:** À une température ambiante supérieure à 12 °C. Au rouleau ou au pinceau. Bien mélanger la peinture avant utilisation. Avant le séchage, la peinture a l'aspect d'une peinture non couvrante. deux couches sont nécessaires pour obtenir un effet fiable. Important : les dégâts au bâtiment, les sources d'humidité, etc. doivent être éliminés. Le pouvoir couvrant total n'est visible qu'après le séchage.

**Temps de Séchage:** A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air. Séchage après quelques minutes - une humidité élevée entraîne une prolongation du temps de séchage. 2. Peinture après 2-3 heures.

**Consommation:** Dépend du support et de la technique d'application. Valeur indicative 1 l suffit pour environ 6,5 m<sup>2</sup> par couche. Déterminer la valeur exacte sur l'objet.

**Diluants et Produits de Nettoyage:** Le produit est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et du Savon végétal LEINOS 930.

**Stockage et Durée de Conservation:** Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel. En emballage non ouvert, se conserve au moins 1 an. Conserver les emballages entamés bien fermés.

**Remarques Particulières:** Teneur en COV : 1,0 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 20 / GISCODE : M-DF 01

**Mentions de danger:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils de prudence:** Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

# LEINOS 695

## Peinture anti moisissures

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026