

LEINOS 725

Malířská textilie

Použití: LEINOS Malířská textilie pro zpevnění rounem a následnou aplikaci s LEINOS Hybridní barvou na bázi silikátu 694 v interiéru.

Technické Charakteristiky: Výztuž pro zabudování podle VOB DIN 18363.

Velikosti Balení: 50 m

Zpracování: Nanášejte LEINOS Hybridní barvu na bázi silikátu štětcem, válečkem nebo stříkáním podle návodu k použití. Do ještě mokré barvy vložte LEINOS Malířskou textilii z role nebo nastříhanou na míru, bez záhybů a bublin a s přesahem cca 5 cm. Vnitřní stranu role přilepte ke stěně a nepřekrývejte ji. Oddělte ji dvojitým řezem a obě části odstraňte. Bezešvě spojte malířskou textilii LEINOS dohromady. Plochu spoje přitlačte do roviny. V případě potřeby doplňte chybějící vkládací materiál v oblasti spoje v důsledku odstranění okrajových pásů a vyrovnejte spojovací šev tapetářskou špachtlí. Poté - za vlhka - opět rovnoměrně naneste LEINOS Hybridní barvu na bázi silikátu.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026