

LEINOS 725

Intissé

Application: LEINOS Intissé pour l'armature du non-tissé et l'application ultérieure de la Peinture hybride au silicate LEINOS 694 en intérieur.

Caractéristiques Techniques: Armature pour l'enrobage selon VOB DIN 18363.

Tailles de Conditionnement: 50 m

Traitement: Appliquer la Peinture hybride au silicate LEINOS à saturation au pinceau, au rouleau ou au pistolet, conformément aux instructions d'application. Appliquer l'Intissé LEINOS au rouleau ou à la coupe sur la peinture encore humide, en évitant les plis et les bulles, avec un chevauchement d'env. 5 cm de large. Coller l'intérieur du rouleau contre le mur et ne pas le poser à l'envers. Séparer au moyen d'une double coupe et retirer les deux sections. Assembler l'Intissé LEINOS bord à bord. Presser la zone de jonction à fleur. Le cas échéant, rajouter le matériau d'enrobage manquant dans la zone de jonction suite à l'enlèvement des bandes de bordure et aplanir la jointure avec une spatule à tapisser. Appliquer ensuite - à l'état humide - une nouvelle couche uniforme de Peinture hybride au silicate LEINOS.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026