

# LEINOS 725

## Tkanina malarska

**Zastosowanie:** Tkanina malarska LEINOS do wzmacniania włókniny i późniejszej aplikacji za pomocą Hybrydowej Farby Silikatowej LEINOS 694 wewnątrz pomieszczeń.

**Charakterystyka Techniczna:** Wzmocnienie do osadzania zgodnie z normą VOB DIN 18363.

**Wielkości Opakowań:** 50 m

**Przetwarzanie:** Nałożyć pędzlem, wałkiem lub natryskiem Hybrydową Farbę Silikatową LEINOS zgodnie z instrukcją aplikacji. Włókninę malarską LEINOS z rolki lub przyciętą na wymiar nałożyć na jeszcze mokrą farbę bez zagnieień i pęcherzyków powietrza, z zakładką ok. 5 cm. Przyklej wewnętrzną stronę rolki do ściany i nie nakładaj jej na siebie. Oddziel za pomocą podwójnego cięcia i usuń obie sekcje. Bezszywowo połączyć ze sobą Tkaninę Malarską LEINOS. Dociśnij obszar łączenia. W razie potrzeby uzupełnić brakujący materiał w miejscu łączenia wynikający z usunięcia pasków brzegowych i wyrównać łączenie szpachelką do tapetowania. Następnie - po zmoczeniu - ponownie równomiernie nałożyć Hybrydową Farbę Silikatową LEINOS.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 23. März 2026