

LEINOS 810

Vorstreichfarbe

Application: Offenporiger, biozidfreier Voranstrich für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Auch für Holzfußböden & -treppen (nur innen) geeignet.

Technical Characteristics: Wasserfest, elastisch, gutes Füll- und Deckvermögen, gute Trocknung und Schleifbarkeit. Wasserdampfdurchlässig.

Color: Naturweiß, matt.

Ingredients: Bindemittel auf Pflanzenölbasis, Isoparaffine, Titandioxid, Kreide, Talkum, Trockenstoffe.

Package Sizes: 750ml / 2,5l / 0,25 l

Substrate and Preparation: Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und darf nur gering saugfähig sein.

Processing: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit und Haftung mit dem Untergrund zu prüfen. Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen. Bei stark saugenden Untergründen z. B. sägeraues Holz, openporiges Holz, empfiehlt sich eine Grundierung mit LEINOS Grundieröl/Holzgrund, eine Zwischenbeschichtung mit LEINOS Vorstreichfarbe, und eine Schlussbeschichtung mit LEINOS Decklack. Zwischenbeschichtung mit LEINOS Vorstreichfarbe nur anwenden, wenn die Grundierung mit LEINOS Grundieröl/Holzgrund erfolgte. Erfolgte die Grundierung mit LEINOS Vorstreichfarbe, Zwischenbeschichtung auslassen, und mit Schlussbeschichtung beginnen. A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund: Vor Gebrauch aufrühren. 1 sparsamer Anstrich mit LEINOS Vorstreichfarbe 810 bei Temperaturen über 15 °C. Anschließend kann mit LEINOS Weißlack 820, Decklack 840 und Decklack-Mix 845 weitergearbeitet werden. B. Renovierung auf vorhandenem Altanstrich: Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A. Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit gleich mit LEINOS Weißlack 820, Decklack 840 und Decklack-Mix 845 überarbeiten. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck 120 - 160 bar, Feine Oberflächen (Schränke, Zierleisten, Möbel): Düse 0,28 – 0,33 mm, Allgemeine Malerarbeiten (Türen, Wände, Decken): Düse 0,33 - 0,38 mm, Pistolenfilter 200 Maschen. Hochdruck: Arbeitsdruck 2,0 - 2,5 bar, Düse ca. 0,28 - 0,33 mm. Niederdruck: Arbeitsdruck 0,2 - 0,8 bar, Düsengröße: für Lackfarben 1,6 - 1,8 mm.

Drying Time: Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Trocken, schleifbar und überarbeitbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

Consumption: Ca. 60-80 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Thinning and Cleaning Agents: LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.

Storage and Shelf Life: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor der Verarbeitung ggf. Hautbildung in der Dose vorsichtig abnehmen und nicht unterrühren.

LEINOS 810

Vorstreichfarbe

Special Notes: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben/-aufdrucke sind unverbindlich. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. VOC-Gehalt: 350 g/l, EU-Grenzwert: 350 g/l (Kat. g). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

Hazard statements: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Precautionary statements: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

To achieve optimal results, please observe the Technical Data Sheets of all products used. The information is based on the current state of our knowledge and experience. However, it does not constitute a guarantee of product properties and does not establish a contractual legal relationship. With the publication of this Technical Data Sheet, all previous information becomes invalid. Status: 25. Februar 2026