

LEINOS 815

Izolační základ

Použití: Izolační nátěr proti vodě pronikající do podkladů v interiéru. Velmi dobře se hodí jako podklad pro běžně dostupné vlněné a vláknité omítky.

Technické Charakteristiky: Základní nátěr s dobrým těsnicím účinkem. Vytváří jemně zrnitý, drsný povrch. To je třeba vzít v úvahu, pokud má být Izolační základ 815 natřen jinými výrobky LEINOS.

Barva: Přírodní bílá.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafiny, mastek, křída, oxid titaničitý, oxid hlinitý, sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Zpracování: Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Kartáčování, válcování (použijte váleček s krátkým vlasem). Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. Nátěr na málo až normálně savé omítky, beton, cement, dřevotřísku, sádrovláknité desky, kov a polystyrenové desky jedním plným nátěrem. Vysoce savé omítky, sádrokartonové desky, izolační dřevovláknité desky apod. natírejte dvakrát. Na nesavých podkladech zkontrolujte přilnavost.

Doba Schnutí: Při 20 °C/50-55 % relativní vlhkosti: Prachově suchý po 8-10 hodinách, po cca 24 hodinách lze natřít Izolačním základem. Přibližně po 48-72 hodinách lze přetřít vlněnou omítkou. V případě dvou nátěrů s Izolačním základem nejdříve po 4 dnech. Zajistěte dobré větrání!

Spotřeba: Nepřekračujte 100 ml/m² na jednu vrstvu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Výrobek je připraven k použití. Čištění nástrojů: Ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 150 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). EAK: 08 01 02 / GISCODE: BSL10

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 815

Izolační základ

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026