

LEINOS 842

Lakier do drewna Aqua-Mix

Zastosowanie: Do drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także do elementów drewnianych o stałych wymiarach, takich jak okna i drzwi; w ograniczonym zakresie do elementów drewnianych o stałych wymiarach, takich jak altanki ogrodowe, podsufitki dachowe i bramy zewnętrzne; oraz do elementów drewnianych o zmiennych wymiarach, takich jak ogrodzenia, wiaty garażowe i palisady. Nadaje się również jako farba renowacyjna, a także jako powłoka pośrednia i końcowa. Nie nadaje się do malowania powierzchni podłogowych.

Właściwości techniczne: Szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa, odporna na ściskanie, nieżółknąca, o wysokiej sile krycia i dobrym pokryciu krawędzi, łatwa w aplikacji i o satynowo-matowym wykończeniu.

Kolor: Barwione maszynowo zgodnie z paletami kolorów NCS lub RAL. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

Składniki: Hybrydowe spoiwo na bazie oleju roślinnego, dwutlenek tytanu (tylko baza 1), pigmenty mineralne, dodatki, woda, środki konserwujące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i przygotowanie: Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać! Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Należy sprawdzić kompatybilność i przyczepność do podłoża, wykonując powierzchnie próbne.

Sposób stosowania: Podczas nakładania/schnięcia należy chronić powierzchnie przed deszczem, wiatrem, promieniowaniem słonecznym i kondensacją. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pomiędzy kolejnymi etapami pracy, po wyschnięciu, należy delikatnie przeszlifować podkład i warstwę pośrednią (P180). Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Jaskrawe, intensywne odcienie, np. żółty, czerwony itp., mogą z natury rzeczy wykazywać mniejszą siłę krycia ze względu na zastosowane pigmenty. W razie potrzeby konieczne może być nałożenie dodatkowej warstwy. Ostateczny stopień połysku osiąga się po 2–3 tygodniach od nałożenia.

Czas schnięcia: Powierzchnia jest sucha w dotyku po ok. 2 godz. Można nakładać kolejną warstwę po ok. 8–10 godz. Całkowite wyschnięcie następuje po ok. 3 dniach. W przypadku niskich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza lub przekroczenia maksymalnej grubości warstwy całkowite wyschnięcie może się znacznie opóźnić.

Zużycie: 70–100 ml/m², w zależności od chłonności podłoża.

Środki rozcieńczające i czyszczące: Woda.

Przechowywanie i trwałość: W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu produkt zachowuje stabilność przez co najmniej 2 lata. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu.

Uwagi specjalne: Zawartość LZO: 70 g/l. Wartość graniczna UE: 130 g/l (kat. d). GISCODE: BSW30 / EAK: 08 01 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

LEINOS 842

Lakier do drewna Aqua-Mix

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Entsorgen Sie keine Produktreste und reinigen Sie keine Werkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 15. September 2026