

# LEINOS 845

## Krycí laková směs

**Použití:** Vrchní nátěr pro dekorativní povrchovou úpravu nebo renovační nátěr dřevěných, kovových nebo kameninových povrchů v interiéru i exteriéru. Vhodný pro rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou okna a dveře, rozměrově omezené dřevěné prvky, jako jsou zahradní přístřešky, střešní podhledy, venkovní brány, a rozměrově nestálé dřevěné prvky, jako jsou ploty, přístřešky pro auta a palisády. Krycí lak lze použít na radiátory a také na podlahové plochy, jako jsou dřevěné schody nebo podlahy. Nelze použít na eloxovaný hliník a pozinkované povrchy.

**Technické Charakteristiky:** Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a světlu, nízká žloutnutí, vysoká krycí schopnost/dobré krytí okrajů, bez biocidů. Produkt se snadno nanáší a vytváří hedvábně lesklý povrch.

**Barva:** Strojní tónování podle barevných palet NCS nebo RAL. Všechny barvy lze vzájemně míchat.

**Složky:** Pojivo na bázi rostlinného oleje, alifatických uhlovodíků, oxidu titaničitýho (v závislosti na barevném odstínu), anorganických/organických pigmentů (v závislosti na barevném odstínu), minerálních plniv, aditiv, sušidel.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l

**Podklad a Příprava:** Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a nesmí být savý. Doporučujeme provést základní nátěr Základem pod bílý lak LEINOS 810 a mezibus zrnitostí 150/180. U silně savých povrchů lze doporučit trojnásobný nátěr Olejovou penetrací LEINOS 220, Základem pod bílý lak 810 a vrchním nátěrem. U barevných nátěrů lze základ pod bílý lak smíchat s krycím lakem v poměru 10:1. Skvrny od pryskyřice oškrábejte a očistěte Ředidlem LEINOS 200. Nánosům pryskyřice nelze zabránit technickými nátěrovými opatřeními.

**Zpracování:** Výrobek je připraven k použití. Před použitím pečlivě promíchejte! Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Kompatibilitu a přilnavost s podkladem ověřte vytvořením zkušebních ploch. Během aplikace/sušení chraňte povrchy před deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací. Po zaschnutí mezi základním nátěrem a mezivrstvou lehce přebruste (P180). Při broušení noste protiprachovou masku! Podle potřeby lze nanést druhou vrstvu Krycího laku. Konečné úrovně lesku dosáhnete po 2-3 týdnech od aplikace. Stříkatelnost (nezávazné orientační hodnoty): Bezvzduchový: pracovní tlak 120 - 160 bar, jemné povrchy (skříňe, lišty, nábytek): Tryska 0,28 - 0,33 mm, všeobecné malířské práce (dveře, stěny, stropy): 0,28 - 0,33 mm: Tryska 0,33 - 0,38 mm, pistolový filtr 200 ok. Vysoký tlak: Pracovní tlak 2,0 - 2,5 bar, tryška cca 0,28 - 0,33 mm. Nízký tlak: Pracovní tlak 0,2 - 0,8 bar, velikost trysky: pro barvy 1,6 - 1,8 mm.

**Doba Schnutí:** Prachově suché po cca 8 hodinách, dotykově suché po cca 12 hodinách. Po 24 hodinách lze přebrousit a natřít. Tento systém vyžaduje pro schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto zajistěte dobré větrání. Při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu nebo překročení maximální tloušťky vrstvy se může schnutí výrazně zpozdít.

**Spotřeba:** Přibližně 70-100 ml/m<sup>2</sup> v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** LEINOS Ředidlo 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

# LEINOS 845

## Krycí laková směs

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 320 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026