

LEINOS 855

Vodou ředitelná venkovní barva

Použití: Matný nátěr bez rozpouštědel pro všechny neošetřené dřevěné konstrukce v exteriéru. Vhodný pro hrubě řezané dřevo. Není vhodný pro dubové dřevo!

Technické Charakteristiky: Dobrá krycí schopnost. Propustný pro vodní páru. Snadná renovace. S ochranou proti plísním.

Barva: 014 Žlutá kaše, 057 Švédská červená

Složky: Voda, lněný olej, žitná mouka, bentonit, síran železnatý, pigmenty oxidu železitého, oleát draselný, jodopropynylbutylkarbamát, sušicí látky.

Velikosti Balení: 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být nasáklý. Neošetřené, hrubě řezané dřevo předem vykartáčujte.

Zpracování: Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý a zbavený pryskyřice a prachu. Nanášejte štětcem při teplotě okolí a povrchu nad 10 °C. Výrobek je připraven k použití. Před použitím pečlivě promíchejte!

Doba Schnutí: Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: prachově suchý po cca 2 hodinách. Suchý a znovu natíratelný po cca 24 hodinách.

Spotřeba: Přibližně 55-85 ml/m² na jednu vrstvu na hoblovaném nebo broušeném dřevě. U surového řeziva je spotřeba o něco vyšší. Nanášejte šetrně, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Ředidla a Čisticí Prostředky: Ředidlo: Zřeďte až 20 % vody. K čištění použijte vodu a Intenzivní čistič LEINOS 935 nebo Ředidlo LEINOS 200 na odolné skvrny.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob.

Zvláštní Pokyny: Specifikace barev a barevných potisků nejsou závazné. Barevné odchylky jsou možné v závislosti na šarži, podkladu a technice tisku. Vysušený původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, limitní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: BSW50

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností

LEINOS 855

Vodou ředitelná venkovní barva

produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026