

# LEINOS 855

## Farba do Drewna na bazie wodnej

**Zastosowanie:** Bezrozpuszczalnikowa, matowa powłoka do wszystkich nieobrobionych zewnętrznych konstrukcji drewnianych. Dobrze nadaje się do surowego drewna. Nie nadaje się do drewna dębowego!

**Charakterystyka Techniczna:** Dobra siła krycia. Przepuszczalność pary wodnej. Łatwa do renowacji. Z folią chroniącą przed atakiem grzybów.

**Kolor:** 014 żółty puree, 057 czerwony szwedzki

**Składniki:** Woda, olej lniany, mąka żytnia, bentonit, siarczan żelazawy, pigmenty tlenku żelaza, oleinian potasu, karbaminian jodopropylbutylu, środki suszące.

**Wielkości Opakowań:** 2,5 l / 10 l

**Podłoże i Przygotowanie:** Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz nie może być chłonne. Nieobrobione, szorstkie drewno należy wcześniej wyszczotkować.

**Przetwarzanie:** Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od żywicy i pyłu. Nakładać pędzlem w temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 10°C. Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać!

**Czas Schnięcia:** Przy 20°C i 50% wilgotności względnej: pyłosuchy po ok. 2 godzinach. Suchy i nadający się do ponownego malowania po ok. 24 godzinach.

**Zużycie:** Około 55-85 ml/m<sup>2</sup> na warstwę na struganym lub szlifowanym drewnie. Zużycie jest nieco wyższe w przypadku drewna surowego. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

**Środki Rozcieńczające i Czyszące:** Rozcieńczalnik do 20% wody. Do czyszczenia używać wody i LEINOS Mydło do Tarasów 935 lub LEINOS Rozcieńczalnik 200 do uporczywych plam.

**Przechowywanie i Trwałość:** Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 2 lata, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a resztki zdekantować do mniejszych pojemników.

**Uwagi Specjalne:** Specyfikacje kolorów i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: BSW50

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

# **LEINOS 855**

## **Farba do Drewna na bazie wodnej**

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 24. März 2026