

LEINOS 927

Louh na jehličnaté dřevo

Použití: K povrchové úpravě měkkého dřeva v interiéru, jako je borovice, smrk, borovice smolná atd. Vhodné na podlahy, stěny, stropy, dveře, nábytek atd.

Technické Charakteristiky: Tekutá konzistence, velmi úsporná. Proces žloutnutí dřeva je do značné míry zastaven, čímž se zachovává světlý vzhled povrchů. Následné ošetření LEINOS Mýdlem na dřevěné podlahy bílé 924 pro bílý charakter drhnutí. Následné ošetření LEINOS Mýdlem na dřevěné podlahy 924 nebo LEINOS Přírodním voskem na podlahy a nábytek 310 pro zachování původního odstínu dřeva.

Barva: 002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složky: Voda, mastné kyseliny ze sójového oleje, mastné kyseliny z palmového oleje, mastné kyseliny z kokosového oleje, hydroxid draselný, hydroxid sodný, (bílý: oxid titaničitý).

Velikosti Balení: 1 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Dřevo musí být neošetřené, dobře obroušené, čisté a suché (max. 14 % vlhkosti dřeva). Louh na jehličnaté dřevo před a během aplikace vždy dobře protřepejte nebo promíchejte.

Zpracování: Nanášejte válečkem nebo štětkem odolným proti alkáliím rovnoměrně ve směru vláken. Případná suchá místa ihned přebruste, dokud se na povrchu nevytvoří rovnoměrná bělavá vrstva. Průběžné ošetření: Pro zvýšení účinku lze po zaschnutí (2-5 hodin) aplikovat druhý nátěr Louhem na jehličnaté dřevo. Po úplném zaschnutí posledního ošetření louhem (nejméně 24 hodin) povrch ručně nebo strojově přebruste béžovým nebo zeleným padem nebo brusným papírem zrnitosti 120-180 a poté vysajte. Pozor! Nadměrné broušení snižuje bělicí účinek! Vždy proveďte předběžné zkoušky! Nepoužívejte při teplotách nižších než 12 °C! Závěrečná úprava: V závislosti na požadovaném povrchu a odolnosti ponechte v nezměněném stavu nebo proveďte povrchovou úpravu mýdlem na dřevěné podlahy LEINOS 924, oleji LEINOS nebo voskem na nábytek a podlahy 310.

Doba Schnutí: Po cca 2-5 hodinách vyschnout na prach. Po min. 24 hodinách lze přebrousit a natřít. Při nedodržení doby schnutí může dojít ke žlutavému zabarvení dřeva. Zajistěte dobré větrání.

Spotřeba: 100-125 ml/m² nebo 8-10 m²/l v závislosti na savosti povrchu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Po použití je ihned vyčistěte vodou.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na suchém a chladném místě bez mrazu. Otevřené nádoby uchovávejte těsně uzavřené.

Zvláštní Pokyny: EAK: 07 06 01

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Obsahuje: D-glukopyranóza, oligomery, decyloctylglykosidy, hydroxid sodný, hydroxid sodný, hydroxid sodný. Způsobuje vážné poškození očí.

LEINOS 927

Louh na jehličnaté dřevo

GHS-05 /
Nebezpečí



Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026