Technický List

LEINOS 955

Šelaková maska

Použití: Pro profesionální aplikátory. Pro utěsňování podkladů kontaminovaných škodlivými látkami, jako jsou PCB, PCP/Lindan nebo DDT. Pouze pro použití v interiéru. Vhodný k maskování škodlivých látek na dřevě, materiálech na bázi dřeva, tapetách ze skleněných vláken, omítce a betonu. Není vhodný na podlahy, schody, vlhké prostory a venkovní plochy.

Barva: Medové barvy.

Složky: Šelak, etanol (kvasný líh) a modřínová pryskyřice.

Velikosti Balení: 1 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva pod 15 %), pevný, čistý a zbavený mastnoty a prachu. Odstraňte všechny stávající vrstvy vosku. Odstraňte nebo zamaskujte gumová těsnění a silikony. Maskovací materiál dobře promíchejte. Proveďte zkušební nátěr.

Zpracování: Nanášení štětcem, válečkem s pěnovým válečkem Moltopren nebo stříkáním systémem Aircoat. Nenanášejte na přímém slunečním světle nebo při působení jiných zdrojů tepla. Nutné dva nátěry. Proveďte zkušební nátěr. Tento výrobek smí používat pouze vyškolení aplikátoři.

Doba Schnuti: Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je každá vrstva po jedné hodině prachově suchá, po 24 hodinách je znovu natíratelná a po 24-48 hodinách plně vytvrzená. Konečné tvrdosti je dosaženo po 14 dnech.

Spotřeba: 8-11 m²/l na vrstvu (neředěný), což odpovídá 90-125 ml/m². Plná účinnost pouze při minimálním aplikačním množství 90 ml/m² při neředěné aplikaci na jeden nátěr.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Po práci ihned očistěte Ředidlem č. 956.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Doba použitelnosti 2 roky, pokud není otevřeno.

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: 540 g/l, mezní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). UN 1170 / EAK 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Obsahuje: Modřínová terpentýna. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS-02 / Nebezpečí



GHS-07 / Varování



GHS-09 / Nebezpečí



LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Technický List

LEINOS 955

Šelaková maska

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 30. März 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de