Fiche Technique

LEINOS 955

Protection contrepolluants

Application: Pour les applicateurs professionnels. Pour bloquer les supports contaminés par des substances nocives telles que PCB, PCP/Lindane ou DDT. Uniquement pour l'intérieur. Convient pour masquer les substances nocives sur le bois, les dérivés du bois, les papiers peints en fibre de verre, les enduits et le béton. Ne convient pas pour les sols, les escaliers, les zones humides et l'extérieur.

Couleur: Couleur miel.

Ingrédients: Gomme laque, éthanol (alcool de fermentation) et résine de mélèze.

Tailles de Conditionnement: 1 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Support et Préparation: Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Enlever les éventuelles couches de cire. Enlever ou coller les joints en caoutchouc, les silicones. Bien mélanger le mastic. Faire un essai de peinture.

Traitement: Par application au pinceau, au rouleau avec un rouleau en mousse Moltopren ou au pistolet avec le système Aircoat. Ne pas appliquer en plein soleil ou sous l'influence d'autres sources de chaleur. Deux applications sont nécessaires. Faire un essai préalable. Ce produit ne doit être utilisé que par des applicateurs formés.

Temps de Séchage: À 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, chaque couche est sèche hors poussière au bout d'une heure, recouvrable au bout de 24 heures, durcie à cœur au bout de 24 à 48 heures. La dureté finale est atteinte après 14 jours.

Consommation: 8-11 m²/l par couche (non diluée), correspondant à 90-125 ml/m². Efficacité totale uniquement si la quantité minimale d'application est de 90 ml/m² non dilué par couche.

Diluants et Produits de Nettoyage: Nettoyer immédiatement après le travail avec le Diluant N° 956.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. En emballage non ouvert, se conserve 2 ans.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 540 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). UN 1170 / EAK 08 01 11

Mentions de danger: Liquide et vapeurs très inflammables. Contient : Térébenthine de mélèze. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS-02 / Danger



GHS-07 / Attention



GHS-09 / Danger



LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Fiche Technique

LEINOS 955

Protection contrepolluants

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des flammes nues/de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 30. März 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de