

# LEINOS 956

## Rozcieńczalnik do Osłony Szelakowej

**Zastosowanie:** Do rozcieńczalnika do Osłony Szelakowej i do czyszczenia narzędzi.

**Kolor:** Etanol (alkohol fermentacyjny).

**Wielkości Opakowań:** 1 l / 2,5 l / 10 l

**Przetwarzanie:** W razie potrzeby zawsze dodawać rozcieńczalnik porcjami i dokładnie wymieszać. Plamy z Osłony Szelakowej należy natychmiast usuwać szmatką nasączoną Rozcieńczalnikiem.

**Zużycie:** W zależności od zastosowania.

**Przechowywanie i Trwałość:** Przechowywać w chłodnym, suchym i zamkniętym miejscu. Okres trwałości 2 lata, jeśli nie został otwarty.

**Uwagi Specjalne:** EAK: 08 01 11 / GISCODE: M-VM04 / UN 1170

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

GHS-02 /  
Niebezpieczeństwo



**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 25. März 2026