

Informations d'application

... sur le « revêtement avec des peintures au silicate »

Revêtements à la peinture au silicate LEINOS (intérieur/extérieur)

Les revêtements à la peinture au silicate suscitent un intérêt croissant chez les clients, et ce bien avant les débats sur les conservateurs dans les peintures. Cela est principalement dû à leurs excellentes propriétés physiques et chimiques.

Afin de garantir ces propriétés positives et une exécution artisanale de qualité, il est indispensable de faire appel à un peintre professionnel.

LEINOS Sous couche minérale 622 (pour l'intérieur)

Couche de fond pigmentée, rugueuse, silicatée pour l'intérieur, granulométrie d'environ 0,04 mm. Le support doit être sec, solide, absorbant, propre et exempt de poussière. Les supports légèrement sableux mais encore stables doivent être traités une fois à saturation avec LEINOS Sous couche au silicate 621. Enlever complètement les anciennes couches brillantes de peinture au latex, à l'huile et de vernis ou les traiter avec un Nettoyant. En cas de doute, faire un essai.

Les couches de peinture suivantes (dans le système) peuvent être : Peinture hybride au silicate 694, Peinture à l'argile au silicate 689, Peinture au silicate 690, Enduit au silicat 692.

Remarque : Les peintures et enduits au silicate LEINOS ainsi que les peintures pour façades LEINOS se distinguent particulièrement pour les bâtiments historiques, mais aussi pour une utilisation dans l'architecture moderne. Contrairement aux peintures synthétiques traditionnelles, les peintures silicatées ne forment pas de film de peinture après le séchage, mais une couche de peinture qui a un effet positif sur la physique du bâtiment.

Pour obtenir des résultats optimaux, il est indispensable de bien mélanger et de tamiser le matériau avant l'application afin d'éliminer les particules de peinture séchées. Le vieillissement de ces peintures silicatées se fait par une dégradation continue et très lente de l'épaisseur de la couche.

Respectez impérativement les fiches techniques des produits ! -> [leinos.de/fr/technische-merkblaetter](https://www.leinos.de/fr/technische-merkblaetter)

LEINOS fond silicate 621 (pour l'intérieur)

Fixatif universel alcalin pour l'apprêt des peintures au silicate et à la chaux, exempt de solvants. Incolore, il ne contient pas de colorant. Pour égaliser les surfaces de murs et de plafonds inégales ou très absorbantes à l'intérieur.

Ce produit peut être dilué à l'eau jusqu'à 1:3 en fonction de la résistance et de l'absorption du support.

LEINOS Peinture pour façades ProfiSol 612/613, LEINOS Peinture pour façades UniverSil 614/615

Toutes les surfaces doivent être préparées dans les règles de l'art, conformément à la norme VOB partie C DIN 18336 ou aux fiches techniques du BFS. Les trous et les éclats doivent être réparés à l'aide d'un matériau approprié et doivent être complètement secs avant la poursuite du traitement. Les supports incertains doivent être évalués individuellement et des échantillons doivent être réalisés pour la mise en œuvre de la peinture.

Supports non appropriés : Bois et dérivés du bois, argile, plâtre, matières plastiques, supports sur lesquels l'eau ne peut pas bien s'écouler et sécher, surfaces exposées au sel, supports généralement non porteurs, ainsi que supports brillants et plasto-élastiques.

ATTENTION : pour obtenir des résultats optimaux, veuillez respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre revendeur ou sur [www.LEINOS.de](https://www.leinos.de). Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés du produit et ne fondent aucun rapport juridique contractuel.