



Entgrauer 940

Frische Farbe für alle vergrauten Hölzer ohne Abschleifen...

Entgrauer auftragen, einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Sie werden verwundert sein, wie schnell Sie hervorragende Ergebnisse erzielen...

Anwendungsbereich:

Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern etc.

Technische Eigenschaften:

Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure und Oxalsäure. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-Tenside, Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Untergrund und Vorbereitung:

Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas vorbefeuchten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel oder Lappen dünn auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei hohen Temperaturen das Holz möglichst etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung etwas rau und ausgelaugt. Oberflächen leicht anschleifen und mit LEINOS-Produkten, z. B. Teaköl 223 oder Naturholzlöl 236, neu schützen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

100 - 125 ml/m² auf glatten Oberflächen. Sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken.

Gebinde	reicht für...*
0,5l	4,5 m ²
2,5l	23 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Entsorgung:

Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel: 07 06 01.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen.



Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.